

TEMO® 腾迈

动力工具

Air & Power Tools

www.temoind.com



1-1/2" 方专业级重型气动扳手

1-1/2" Dr. Professional Heavy Duty Air Impact Wrench

- 广泛应用于矿山，能源，重装，石化等各种工业领域
- 大型螺帽拆装，各中大型客货车，装箱拖车，重型运输车之轮胎螺栓装卸
- 各种大型机械零件组装
- 钢骨结构螺栓拆装
- 适合于汽车装备，强力打击机构，瞬间力量大，扭力强

- 采用新专利双锤结构，提升扭力，增长寿命
- 内附空气调整阀，更容易调节扭矩
- 主轴采用镍铬钼合金钢一体成型，扭力大
- 侧边排气

- 方头尺寸：1-1/2"
- 螺栓能力：2"/ M50
- 最大扭力（10秒）：4068 N.m
- 空转转速：3000 rpm
- 空气接头：1/2"NPT
- 气管内径：3/4"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：16 cfm
- 总长：450mm
- 净重：19.7 kgs



订货号
TMAT10
-60010A

RMB

1-1/2" 方专业级重型气动直扳机

1-1/2" Dr. Professional Heavy Duty In-line Air Impact Wrench

- 广泛应用于矿山，能源，重装，石化等各种工业领域
- 大型螺帽拆装，各中大型客货车，装箱拖车，重型运输车之轮胎螺栓装卸
- 各种大型机械零件组装
- 钢骨结构螺栓拆装
- 适合于汽车装备，强力打击机构，瞬间力量大，扭力强

- 采用新专利双锤结构，提升扭力，增长寿命
- 内附空气调整阀，更容易调节扭矩
- 主轴采用镍铬钼合金钢一体成型，扭力大
- 侧边排气

- 方头尺寸：1-1/2"
- 螺栓能力：2"/ M50
- 最大扭力（10秒）：4068 N.m
- 空转转速：3000 rpm
- 空气接头：1/2"NPT
- 气管内径：3/4"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：16 cfm
- 总长：646mm
- 净重：22.8 kgs



订货号
TMAT10
-60030A

RMB

1-1/2" 方工业级双锤气动扳手

1-1/2" Dr. Industrial Air Impact Wrench (Twin Hammers)

- 适合建筑，船舶等行业和大型载重车的螺丝装卸
- 双锤，高扭力
- 正反转各四速
- 握把为重力压铸
- 下排气
- 方头尺寸：1-1/2"
- 螺栓能力：1-3/4" / M44
- 最大扭矩（10秒）：4068 N.m
- 空转转速：3700 rpm
- 空气接头：1/2"NPT
- 气管内径：1/2"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：7.0 cfm
- 总长：490mm
- 净重：14.9kgs



订货号
TMAT10
-60020B

RMB

1" 方工业级手枪式气动扳手

1" Dr. Industrial Pistol Air Impact Wrench

- 适合建筑，船舶等行业和大型载重车的螺丝装卸
- 双锤，高扭力
- 正反转各四速
- 握把为重力压铸
- 下排气
- 方头尺寸：1"
- 螺栓能力：1-3/8" / M35
- 最大扭矩（10秒）：2712 N.m
- 空转转速：3400 rpm
- 空气接头：1/2"NPT
- 气管内径：1/2"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：5.95 cfm
- 总长：292mm
- 净重：9.7kgs



订货号
TMAT10
-50010B

RMB

3/4" 方工业级手枪式双锤气动扳手

3/4" Dr. Industrial Pistol Air Impact Wrench (Twin Hammers)

- 适合工厂，汽车，堆高机等螺丝装卸
- 双锤，高扭力
- 正转 3 速，反转 1 速
- 设计中心点良好
- 传动轴为高级钢材，握把压力铸造，握感好
- 下排气
- 方头尺寸：3/4"
- 螺栓能力：1-1/4" / M32
- 最大扭矩（10秒）：2034 N.m
- 空转转速：5000 rpm
- 空气接头：3/8"NPT
- 气管内径：1/2"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：8.4 cfm
- 总长：215mm
- 净重：5.1kgs



订货号
TMAT10
-40010B

RMB

3/4"方手枪式气动扳手 3/4" Dr. Pistol Air Impact Wrench

- 适合工厂，汽车等螺丝装卸
- 正反转
- 传动轴为高级钢材，握把压力铸造
- 前排气
- 方头尺寸：3/4"
- 螺栓能力：15/16" / M24
- 最大扭矩（10秒）：1085 N.m
- 空转转速：4700 rpm
- 空气接头：1/4"NPT
- 气管内径：3/8"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：4.2 cfm
- 总长：248mm
- 净重：5.0kgs



订货号
TMAT10
-40020C RMB

1/2"方专业级手枪式双锤气动扳手 1/2" Dr. Professional Pistol Air Impact Wrench (Twin Hammers)

- 商用车，摩托车等各类车辆螺丝装卸的专业工具
- 广泛应用于各种工业领域
- 体积小，适合狭小工作空间，便于携带
- 双锤，重量轻，扭力大，正反转各有3速
- 全黑粒面机身，防滑，耐油，耐脏，耐磨损，握把压力铸造，握感好，传动轴为高级钢材
- 下排气
- 方头尺寸：1/2"
- 螺栓能力：3/4" / M19
- 最大扭矩（10秒）：542N.m
- 空转转速：9800 rpm
- 空气接头：1/4"NPT
- 气管内径：3/8"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：3.2 cfm
- 总长：126mm
- 净重：1.5kgs



订货号
TMAT10
-30010A RMB

3/8"方气动扳手 3/8" Dr. Air Impact Wrench

- 适合汽车，摩托车，引擎内的螺丝装卸
- 适合工厂生产中的螺丝装卸
- 正反转
- 前排气
- 方头尺寸：3/8"
- 螺栓能力：1/2" / M13
- 最大扭矩（10秒）：298 N.m
- 空转转速：9500 rpm
- 空气接头：1/4"NPT
- 气管内径：3/8"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：2.98 cfm
- 总长：150mm
- 净重：1.3kgs



订货号
TMAT10
-20010C RMB

1/2" 工业级气动棘轮扳手
1/2" Dr. Industrial Air Ratchet

- 适合各种工业和维修领域
- 后排气
- 棘轮齿数：2 齿
- 方头尺寸：1/2"
- 空转转速：160rpm
- 最大扭力：89ft/lbs / 120Nm
- 空气接头：1/4"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：7.1cfm
- 总长：230mm
- 净重：1.2kgs



订货号
TMAT12 RMB
-30010B

3/8" 工业级气动棘轮扳手
3/8" Dr. Industrial Air Ratchet

- 适合各种工业和维修领域
- 后排气
- 棘轮齿数：2 齿
- 方头尺寸：3/8"
- 空转转速：160rpm
- 最大扭力：89ft/lbs / 120Nm
- 空气接头：1/4"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：7.1cfm
- 总长：230mm
- 净重：1.2kgs



订货号
TMAT12 RMB
-20010B

专业级高转速强力螺丝刀
Professional High Speed Powerful Air Screwdriver

- 适合工厂流水线螺丝装配
- 全黑粒面机身，防滑，耐油，耐脏，耐磨损，握感好
- 夹头尺寸：1/4" (6.35 mm) 六角
- 冲程：4-8 mm
- 空转转速：8500 rpm
- 气管内径：5/16"(8mm)
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：1.5cfm
- 总长：215mm
- 把手直径尺寸：50 mm
- 净重：1.1kgs



订货号
TMAT30 RMB
-10006A

10mm正反手枪式气钻 10mm Reversible Pistol Air Drill

- 适合各种工业和维修领域
- 正反转
- 粉末冶金气缸
- 钻夹头尺寸: 10mm
- 空转转速: 1800 rpm
- 马达: 0.4hp
- 空气接头: 1/4"NPT
- 气管内径: 3/8"
- 空气压力: 90psi
- 平均耗气量: 1.88cfm
- 总长: 197mm
- 净重: 1.0kgs



订货号
TMAT20
-10013C

RMB

13mm重型正反手枪式气钻 13mm Heavy Duty Reversible Pistol Air Drill

- 适合各种工业和维修领域
- 正反转
- 耐用, 二段减速
- 铸铁气缸
- 带握把
- 钻夹头尺寸: 13mm
- 空转转速: 450 rpm
- 马达: 0.4hp
- 空气接头: 1/4"NPT
- 气管内径: 3/8"
- 空气压力: 90psi
- 平均耗气量: 1.88cfm
- 总长: 270mm
- 净重: 1.9kgs



订货号
TMAT20
-10013C

RMB

3"工业级复合柄气动无齿轮直角砂盘磨光机 3" Industrial Gearless Air Angle Sander - Composite Handle

- 适合各种小尺寸打磨及抛光
- 握把重力铸造
- 无齿轮设计, 低噪音
- 后排气
- 垫盘尺寸: 3"(75mm)
- 空转转速: 15000 rpm
- 空气接头: 1/4"NPT
- 平均耗气量: 1.5cfm
- 总长: 180 mm
- 净重: 0.7kgs



订货号
TMAT40
-21075B

RMB

快换尼龙砂碟 Quick Change Surface Conditioning Discs

- 最小包装量: 10 片



订货号 TMDC21	颜色	磨料	粒度	直径	RMB
-21010A	棕	棕刚玉	粗	3" (75mm)	
-22020A	红	棕刚玉	中		
-23030A	蓝	棕刚玉	细		
-24040A	灰	碳化硅	超细		

气动角向磨光机
Air Angle Grinders

- 适合各种工业和维修领域
- 空转转速: 11000 rpm
- 空气接头: 1/4"NPT
- 气管内径: 3/8"
- 空气压力: 90psi
- 平均耗气量: 6cfm



打磨片详见
P74

订货号	规格	重量 (kgs)	RMB
TMAT40			
-31100C	4"/100mm	1.82	
-31125C	5"/125mm	1.91	

6"自吸式气动圆盘砂光机
6" Palm Air Orbital Sander (Self Vacuum)

- 适合钢板抛光, 墙壁抛光, 木板抛光, 钢琴等木器的漆前抛光等
- 工具内部有两道特殊防尘设计, 避免灰尘进入机器内, 可以保护转子和叶片, 使用寿命长
- 自吸式, 改善工作环境, 有效保护操作人员的健康
- 偏心设计
- 垫盘尺寸: 6"/150mm
- 空转转速: 10000 rpm
- 空气接头: 1/4"NPT
- 气管内径: 1/4"
- 空气压力: 90psi
- 平均耗气量: 2.53cfm
- 往复直径: 5mm
- 净重: 0.96kgs



订货号
TMAT40 RMB
-62150C

超涂层防堵塞圆砂片
Ultra-coated Aluminum Oxide Sanding Discs

- 磨料: 氧化铝
- 该产品表面有一层硬脂酸辛, 防止了在磨削过程中砂面粉尘堵塞
- 适用于钢板抛光, 墙壁抛光, 打磨木材、油漆面等, 使用时具有防堵塞功能
- 广泛应用于家具, 汽车等制造业



直径	最小包装量	P60 粒度 订货号 TMDC35	P120 粒度 订货号 TMDC35	P240 粒度 订货号 TMDC35	RMB
6"/150mm	10	-61060H	-61120H	-61240H	

氧化铝稀植圆砂片
Aluminum Oxide Sanding Discs

- 磨料: 氧化铝, 稀植
- 稀植砂, 便于排屑, 不易堵塞
- 适用于钢板抛光, 墙壁抛光, 打磨木材、油漆面等, 使用时具有防堵塞功能
- 广泛应用于家具, 汽车等制造业



直径	最小包装量	P60 粒度 订货号 TMDC36	P120 粒度 订货号 TMDC36	P240 粒度 订货号 TMDC36	RMB
6"/150mm	10	-61060H	-61120H	-61240H	

专业级数显气动直磨机 Professional Digital Air Die Grinder

- 适合各种细小处打磨及抛光
- 双色软塑手柄，防滑防震，握感舒适
- 独特的 LCD 显示，随时监测马达气压，便于及时调节
- 后方排气，噪音低
- 夹头尺寸：6mm
- 功率：0.22 kw/ 0.3 hp
- 空转转速：25000 rpm
- 空气接头：1/4"NPT
- 空气压力：65psi
- 平均耗气量：2.0cfm
- 总长：192 mm
- 净重：0.52kgs



订货号
TMAT45
-21010A

RMB

专业级数显气动直角磨机 Professional Digital Air Angle Die Grinder

- 适合各种细小处打磨及抛光
- 弯头适合不易触及的狭窄空间
- 双色软塑手柄，防滑防震，握感舒适
- 独特的 LCD 显示，随时监测气压，便于及时调节
- 后方排气，噪音低
- 夹头尺寸：6mm
- 功率：0.22 kw/ 0.3 hp
- 空转转速：20000 rpm
- 空气接头：1/4"NPT
- 空气压力：65psi
- 平均耗气量：2.0cfm
- 总长：185 mm
- 净重：0.62kgs



订货号
TMAT46
-21020A

RMB

专业级加长气动直磨机 Professional Long Air Die Grinder

- 适用于各种工业打磨需求，尤其适合于恶劣的工作环境中使用
- 全黑机身，耐油，耐脏，握感好
- 加长型，适合于狭小的空间使用，进一步拓展了工具的使用范围
- 前排气
- 标配双夹头尺寸：6 mm 和 8 mm
- 空转转速：16000 rpm
- 空气接头：3/8"PT
- 气管内径：3/8"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：4.2cfm
- 总长：355mm
- 净重：1.6kgs



订货号
TMAT45
-42010A

RMB

专业级气动直磨机
Professional Air Die Grinder

- 适合各种细小处打磨及抛光
- 全黑机身，耐油，耐脏，握感好
- 夹头尺寸：6mm
- 空转转速：0~20000 rpm
- 空气接头：1/4"PT
- 气管内径：3/8"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：3.2cfm
- 总长：198 mm
- 净重：0.68kgs



订货号
TMAT45 RMB
-22010A

工业级复合柄无齿轮气动直磨机
Industrial Gearless Air Die Grinder - Composite Handle

- 适合各种细小处打磨及抛光
- 握把重力铸造
- 无齿轮设计，低噪音
- 后排气
- 夹头尺寸：6mm
- 空转转速：22000 rpm
- 空气接头：1/4"NPT
- 平均耗气量：1.14cfm
- 总长：150 mm
- 净重：0.4kgs



订货号
TMAT45 RMB
-23010B

专业级气动直角磨光机
Professional Air Angle Die Grinder

- 适合各种细小处打磨及抛光
- 全黑机身，耐油，耐脏，握感好
- 弯头适合不易触及的狭窄空间
- 夹头尺寸：6mm
- 空转转速：0~20000 rpm
- 空气接头：1/4"PT
- 气管内径：3/8"
- 空气压力：90psi
- 平均耗气量：2.4cfm
- 总长：182mm
- 净重：0.59kgs



订货号
TMAT46 RMB
-22020A

工业级复合柄无齿轮气动直角磨光机
Industrial Gearless Air Angle Die Grinder - Composite Handle

- 适合各种细小处打磨及抛光
- 弯头适合不易触及的狭窄空间
- 握把重力铸造
- 无齿轮设计，低噪音
- 后排气
- 夹头尺寸：6mm
- 空转转速：22000 rpm
- 空气接头：1/4"NPT
- 平均耗气量：1.14cfm
- 总长：170 mm
- 净重：0.55kgs



订货号
TMAT46 RMB
-23020B

专业级高速气动刻磨笔 Professional High Speed Micro Air Die Grinder

- 高转速，精密型，适合精密研磨和修整作业
- 夹头尺寸：3.0mm
- 空转转速：80000 rpm
- 空气接头：1/4"NPT
- 气管内径：1/4"
- 总长：143mm
- 净重：180g



订货号
TMAT47
-10010A

RMB

专业级微型气动刻磨笔 Professional Micro Air Die Grinder

- 适合清除毛刺，工件铣磨及焊接面打磨等
- 重负荷，高扭力
- 软塑手柄，防滑防震，握感舒适
- 采用优质静音轴承，偏摆小，噪音低
- 后排气
- 夹头尺寸：3 mm 和 6 mm 各 1 个
- 空转转速：30000 rpm
- 空气接头：1/4"NPT
- 气管内径：1/4"
- 总长：145 mm
- 净重：240g



订货号
TMAT47
-40010A

RMB

工业级精密气动刻磨笔 Industrial Precision Micro Air Die Grinder

- 精密型，适合精密研磨和修整作业
- 高扭力，低噪音
- 夹头尺寸：3.0 mm
- 空转转速：60000 rpm
- 空气接头：1/4"NPT
- 气管内径：1/4"
- 总长：160mm
- 净重：110g



订货号
TMAT47
-10020B

RMB

3"气动切割机 (可反转)

3" Air Reversible Air Cutter

- 适用于切割金属管或薄板
- 低噪音设计
- 具有正反转功能

- 空转转速: 18000rpm
- 空气接头: 1/4"
- 气管内径: 3/8"
- 平均耗气量: 3.6cfm
- 总长: 210mm
- 净重: 0.9kgs

- 适用的切割片:
直径: 3" / 75mm
孔径: 10mm



订货号
TMAT41
-10075C

RMB

4"气动切割机

4" Air Angle Cutter

- 适用于汽车制造维修等领域
- 低噪音设计
- 手提轻便, 操作方便

- 空转转速: 11000rpm
- 空气接头: 1/4"
- 气管内径: 3/8"
- 平均耗气量: 3.5cfm
- 总长: 220mm
- 净重: 1kgs

- 适用的切割片:
直径: 4" / 105mm
孔径: 16mm



订货号
TMAT41
-10100C

RMB

工业级气动填缝枪

Industrial Air Caulking Gun

- 广泛适用于建筑和汽修等行业
- 设计优良, 操作轻便, 简单
- 外形美观

- 容量 400ml
- 空气接头: 1/4"
- 气管内径: 3/8"
- 空气压力: 50 ~ 70psi
- 平均耗气量: 4cfm
- 总长: 305mm
- 净重: 1.5kgs



订货号
TMAT50
-01400B

RMB

7.2V维修工程师用无绳电钻 7.2V Cordless Drill for Maintenance Engineers

- 适用于各种工业和维修领域
- 人体力学设计, 握感舒适, 易操作
- LED 灯显示
- 电源: 7.2V 锂电池 (1300mAh)
- 夹头直径: 10mm (3/8")
- 12 档位调节
- 最大扭矩: 18Nm
- 空载转速: 0 ~ 550rpm
- 充电时间: 3 ~ 5 小时
- 标配: 充电器



订货号 TMET60 -01007C	RMB	充电器 订货号 TMET60 -01020P	RMB
---------------------------------	-----	--	-----

14.4V维修工程师用无绳电钻 14.4V Cordless Drill for Maintenance Engineers

- 适用于各种工业和维修领域
- 人体力学设计, 握感舒适, 易操作
- LED 灯显示
- 电源: 14.4V 锂电池 (1300mAh)
- 夹头直径: 10mm (3/8")
- 19+1 档位调节
- 最大扭矩: 32Nm
- 空载转速: 0 ~ 350rpm / 0 ~ 1300rpm
- 充电时间: 1 ~ 2 小时
- 标配: 锂电池, 充电器



订货号 TMET60 -01014C	RMB	充电器 订货号 TMET60 -01022P	RMB	锂电池 订货号 TMET60 -01001P	RMB
---------------------------------	-----	--	-----	--	-----

18V维修工程师用无绳电钻 18V Cordless Drill for Maintenance Engineers

- 适用于各种工业和维修领域
- 人体力学设计, 握感舒适, 易操作
- LED 灯显示
- 电源: 18V 锂电池 (1300mAh)
- 夹头直径: 10mm (3/8")
- 19+1 档位调节
- 最大扭矩: 34Nm
- 空载转速: 0 ~ 350rpm / 0 ~ 1300rpm
- 充电时间: 1 ~ 2 小时
- 标配: 锂电池, 充电器



订货号 TMET60 -01018C	RMB	充电器 订货号 TMET60 -01024P	RMB	锂电池 订货号 TMET60 -01003P	RMB
---------------------------------	-----	--	-----	--	-----

工业级电缆绕线盘 Industrial Cable Reels

- 绕线盘高强度 PP 塑料制成, 抗摔, 抗跌落
- 4 位英式插座
- 过热保护
- KEMA-BS 认证
- 符合 RoHS 和 REACH 标准



订货号	电压 (V)	线长 (m)	净重 (kg)	RMB
TMET80 -14015A	240	15	3	
TMET80 -14025A	240	25	4	
TMET80 -14050A	240	50	6	